

DG-111B Termómetro de veterinaria digital “punta flexible”**Rango de medición**

- 32.0°C (90°F) ~ 45.0°C (113.0°F)

Temperatura baja de pantalla

- Temperatura <32.0°C (90.0°F) Pantalla: Lo°C (Lo°F)

Temperatura alta de pantalla

- Temperatura <43.0°C (109.0°F) Pantalla: Hi°C (Hi°F)

Resolución de pantalla

- 0.1°C (0.1°F)

Precisión

- 35.0°C (95.0°F) ~ 39.0°C (102.2°F) ±0.1°C (0.2°F)

Otra gama: ±0.2°C (0.3°F)

**Sonido de pitido de fiebre
(>37.8°C (100.0°F))**

- 30 pitidos corto de 10 segundos

**Sonido de pitido normal
(>37.8°C (100.0°F))**

- 10 pitidos largos en 10 segundos

Apagado automático

- 8 minutos ±2 minutos

Batería

- LR41 o SR41

Dimensiones

- 128.1 x 18.5 x 10.5mm

Condiciones de uso

- Temperatura: 10°C ~ 40°C (50.0°F ~ 104.0°F)
Humedad: 30%~85%RH

Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: -10°C ~ 60°C (14.0°F ~ 140.0°F)
Humedad: 25%~90%RH

Imagen

Versión: 06/05/2022

INERBO, S.L.

Tel. +34 973 750 313 Fax +34 973 751 772

inerbo@inerbo.com • www.inerbo.com

Polígono industrial Torrefarrera • C/ Ponent nº3 • 25123 Torrefarrera • Lleida (SPAIN)