




# NEVERAS DE 2, 3 Y 4 PUERTAS DOBLES PASANTES



**PARA LA BIOSEGURIDAD EN GRANJAS Y  
CENTROS DE INSEMINACION ARTIFICIAL**



Puertas pasantes dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.



**New**



- \* En acero inoxidable con acabado satinado y canto curvo.
- \* Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- \* Cuerpo interior en acero inoxidable.
- \* Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- \* Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- \* Contrapuestas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- \* Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- \* Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- \* Soportes de sujeción de estantes regulables en altura. La capacidad máxima es de 6 estantes por puerta con una separación de 70 mm entre estante.
- \* Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- \* Desagüe en el interior de la cámara.
- \* Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- \* Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- \* Refrigerante ecológico R-290.
- \* Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- \* Evaporación automática del agua del desescarche.
- \* Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- \* Interruptor luminoso de marcha-paro.
- \* Control electrónico de la temperatura con visor digital y zona neutra.
- \* Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- \* Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.

| Nº de puertas | Potencia (kW) | Dimensiones (mm) |
|---------------|---------------|------------------|
| 2             | 0,249         | 1342 x 778 x 850 |
| 3             | 0,249         | 1792 x 778 x 850 |
| 4             | 0,332         | 2242 x 778 x 850 |



inserbo.com

