

DS-150

BOMBA DOSIFICADORA DIGITAL PARA MEDICAR



PROPORCIONA UNA MAYOR
PRECISIÓN DE DOSIFICACIÓN

COSTE MÍNIMO DE MANTENIMIENTO

NO ES NECESARIO NINGÚN MÍNIMO
DE PRESIÓN EN EL CAUDAL DEL AGUA

CARACTERÍSTICAS

Alimentación:	230 VAC (180-270 VAC)
Número inyecciones por minuto:	0 ÷ 120
Max Altura tubo aspiración:	1,5 metros
Temperatura ambiente para funcionamiento:	0 ÷ 45°C (32 ÷ 113°F)
Temperatura aditivo:	0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F)
Grado de la protección:	IP 65

Opcional:

IB-465.- Depósito mezclador de 120L. programables

El depósito mezclador mantiene el medicamento contenido en el depósito en perfecta homogeneidad con el fin de conseguir una perfecta disolución para la correcta dosificación.

Para controlar el funcionamiento del agitador el mezclador dispone de un temporizador totalmente programable que permite tener memorizados hasta 10 temporizaciones diferentes.

El control del agitador mediante el temporizador consigue que la mezcla este correctamente disuelta y evita un funcionamiento excesivo del mezclador consiguiendo un ahorro de energía y evita la formación de espuma por un exceso de agitado.



Polígono Industrial Torrefarrera C/Ponent n°3
25123 Torrefarrera - Lleida (SPAIN)
Tel. +34 973 750 313 Fax +34 973 751 772
e-mail inserbo@inserbo.com
www.inserbo.com