

Ficha Técnica

Termómetro Deltatrak jumbo con sonda de lanza, punta de aguja

Referencia

- DG-119FG

Rango de medición

- -40°C a +155°C (-40°F a +311°F)

Rango de funcionamiento

- 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Precisión

- $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de -40°C a -10°C ($\pm 0,9^{\circ}\text{F}$ de -40°F a +14°F)
- $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ de -10°C a +20°C ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$ de +14°F a +68°F)
- $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de +20°C a +115°C ($\pm 0,9^{\circ}\text{F}$ de +69°F a +239°F)
- $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ de 116°C a 155°C ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ de 240°F a +311°F)

Tiempo de respuesta

- Menos de 6 segundos entre 0°C y 25°C (32°F y 77°F)

Sensor

- Termistor

Resolución de la pantalla

- 0,1°C/°F

Actualización de lectura de pantalla

- Cada 2 segundos

Tamaño de la ventana de la pantalla

- 38mm de ancho X 12,7mm de alto

Batería

- Pila alcalina de botón

Carcasa

- Plástico ABS, aditivo antibacteriano

Longitud de la sonda

- 99mm (3,9 pulgadas)

Diámetro de la sonda

- Punta de aguja de acero inoxidable. Diámetro: 1,7 mm (0,067 pulgadas)

Índice de impermeabilidad

- IP56

Calibración de fábrica

- Calibración trazable según el NIST

Certificado de conformidad

- Certificado de conformidad del fabricante, trazable según NIST, NSF, CE, RoHS

Imagen



Versión: 09/09/2026

INERBO, S.L.

Tel. +34 973 750 313 Fax +34 973 751 772

inerbo@inerbo.com • www.inerbo.com

Polígono industrial Torrefarrera • C/ Ponent nº3 • 25123 Torrefarrera • Lleida (SPAIN)